

Appendix

送金アップロードデータ項目一覧(GCMS Plus フォーマット - SEPA)

SEPA 送金を依頼するフォーマットです。

本フォーマットは ISO20022 によって指定された pain.001.001.09 CustomerCreditTransferInitiationV09 を利用しています。Payments Initiation - Maintenance 2018 - 2019 Approved by the Payments SEG on 21 January 2019 のドキュメントに準拠しています。

上記に加え、European Payments Council が制定したガイドライン(*)に基づいて作成・送金処理を行っています。

(*) 対象のガイドラインは以下の通りです

- ・ EPC132-08:SEPA Credit Transfer Scheme Customer-to-PSP Implementation Guidelines



以下の拠点の口座が引落口座の場合に利用可能です。

ロンドン支店、ミラノ支店、パリ支店、MUFG バンク(ヨーロッパ)アムステルダム本店、MUFG バンク(ヨーロッパ)ドイツ支店、

[アップロード:選択]画面の[ファイルフォーマット]のプルダウンでは、「SEPA (ISO20022 pain.001.001.09)」を選択して、アップロードしてください。

GCMS Plusフォーマット - SEPA

各フォーマット項目を参照する上での注意事項は、以下となります。

- アップロードファイルの設定条件については、 欄外の補足説明 をご確認ください。
- アップロードファイルの形式に関するエラー内容については、 欄外の補足説明 をご確認ください。
- 「条件付」と記載しているフィールドは、他のフィールドの設定内容の条件によって必須設定となる項目です。
- 設定しない項目については、タグも含めて作成不要です。
- 「備考」欄に「任意の値を設定してください。」と記載しているフィールドは、前頁に記載されている対象の ISO20022 ドキュメントおよびガイドラインで指定された形式に準ずる任意の値を設定してください。
- 本アップロードフォーマットは画面項目を主に記載しています。本フォーマットに記載のない項目（画面外項目）についてもアップロードファイルとして設定は可能です。画面外項目については、画面上には表示はせずにお取り扱いします。
- 一つのアップロードファイルに、複数の指図と複数の明細を取り扱うことが可能です。

複数指図をアップロードする場合、「/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf」タグ毎に繰り返し設定してください。

複数明細をアップロードする場合、「/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf」タグ毎に繰り返し設定してください。

なお、「/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/BatchBooking」タグの設定情報により、指図のお取り扱い方法が異なります。

「true」であれば、グループ送金としてお取り扱いします。

「false」であれば、単票送金としてお取り扱いします。

そのため、指図、明細のいずれにも存在する項目(*)については、指図配下または明細配下のどちらか一方に設定してください。

(*) 指図にも明細にも設定が可能な項目

指図情報:

「InstructionPriority」(フィールド#16)、

「Code」(フィールド#18)、

「Code」(フィールド#20)、

「Code」(フィールド#23)

明細情報:

「InstructionPriority」(フィールド#56)、

「Code」(フィールド#58)、

「Code」(フィールド#60)、

「Code」(フィールド#63)

【指図、明細のいずれにも存在する項目の例】

以下①~④のパターンでは、単票送金とグループ送金で同様の設定となります。

① 指図と明細、ともに設定されている場合(単票送金、グループ送金)

指図	AA	→ エラー(両方に設定されているため、エラー)
- 明細	BB	→ エラー(両方に設定されているため、エラー)

② 指図のみに設定されている場合(単票送金、グループ送金)

指図	AA	→ AA(指図に AA が適用される)
- 明細 1	(ブランク)	→ (ブランク)
- 明細 2	(ブランク)	→ (ブランク)

③ 指図と一部の明細のみに設定されている場合(単票送金、グループ送金)

指図	AA	→ エラー(指図と明細 2 の両方に設定されているため、エラー)
- 明細 1	(ブランク)	→ エラー(指図と明細 2 の両方に設定されているため、エラー)
- 明細 2	BB	→ エラー(指図と明細 2 の両方に設定されているため、エラー)

④ 一部の明細のみに設定されている場合(単票送金、グループ送金)

指図	(ブランク)	→ エラー(明細 1 が設定されていないため、エラー)
- 明細 1	(ブランク)	→ エラー(明細 1 が設定されていないため、エラー)
- 明細 2	BB	→ エラー(明細 1 が設定されていないため、エラー)

以下⑤のパターンでは、単票送金とグループ送金で異なる設定となります。

⑤ 明細のみに設定されている場合(単票送金)

指図	(ブランク)	
- 明細 1	AA	→ AA(明細毎に適用される)
- 明細 2	BB	→ BB(明細毎に適用される)


明細のみに設定されている場合(グループ送金)

指図	(ブランク)	
- 明細 1	AA	→ エラー(明細 1 と明細 2 の設定情報が異なるため、エラー)
- 明細 2	BB	→ エラー(明細 1 と明細 2 の設定情報が異なるため、エラー)

【項目表の「SEPA取り扱い」欄と「ISO取り扱い」欄のご説明】

pain.001.001.09 フォーマットは SEPA 送金のほか外国送金等でも利用されますが、それぞれお取り扱いが異なる項目があるため、「SEPA 取り扱い」と「ISO 取り扱い」の欄を参考情報として記載しています。SEPA 送金については、「SEPA 取り扱い」をご参照ください。

#	<XML Tag>	Message Item	属性	桁数	備考	SEPA 取り扱い	ISO 取り扱い
1	<CstmrCdtTrfInIt>	CustomerCreditTransferInitiation	-	-	タグを作成してください。	必須	必須
-	ヘッダー情報(フィールド#2~#8) ヘッダー情報を設定してください。						
2	<GrpHdr>	+GroupHeader	-	-	タグを作成してください。	必須	必須
3	<MsgId>	++MessageIdentification	英数 記号	35	タグを作成してください。任意の値を設定してください。 ISO20022 フォーマットとしてタグが必須のため、値の設定が必要となります。 なお、銀行側で通番を設定します。	必須	必須
4	<CreDtTm>	++CreationDateTime	英数 記号	19	タグを作成してください。YYYY-MM-DDThh:mm:ss 形式にて設定してください。 ISO20022 フォーマットとしてタグが必須のため、値の設定が必要となります。 なお、銀行側で処理した日時を設定します。	必須	必須
5	<NbOfTx>	++NumberOfTransactions	数字	15	ファイル内の取引の合計件数を設定してください。	必須	必須
6	<CtrlSum>	++ControlSum	英数 記号	18	当タグを作成する場合は、ファイル内の全取引の合計金額を設定してください。カンマ(,)は設定しないでください。	必須	任意
7	<InitgPty>	++InitiatingParty	-	-	タグを作成してください。	必須	必須
8	<Nm>	+++Name	英数 記号	140	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。 なお、銀行側で「カスタマー名(SWIFT用)」を設定します。 「カスタマー名(SWIFT用)」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(カスタマープロフィール)「プロフィール照会」	任意	任意
-	指図情報(フィールド#9~#50) 指図情報(PI)を設定してください。						
9	<PmtInf>	+PaymentInformation	-	-	タグを作成してください。	必須	必須
10	<PmtInfId>	++PaymentInformationIdentification	英数 記号	35	指図を特定するための情報を設定してください。	必須	必須
11	<PmtMtd>	++PaymentMethod	英数 記号	3	「TRF」を設定してください。	必須	必須
12	<BtchBookg>	++BatchBooking	英数 記号	5	指図を単票指図として依頼するか、グループ指図として依頼するかを設定してください。 設定できる値は、次のいずれかです。 「true」=グループ指図 「false」=単票指図 何も設定しない場合は、グループ指図となります。	任意	任意
13	<NbOfTx>	++NumberOfTransactions	数字	15	当タグを作成する場合は、指図内の取引の合計件数を設定してください。	必須	任意
14	<CtrlSum>	++ControlSum	英数 記号	18	当タグを作成する場合は、指図内の合計金額を設定してください。カンマ(,)は設定しないでください。	必須	任意
15	<PmtTpInf>	++PaymentTypeInformation	-	-	「InstructionPriority」(フィールド#16)、「Code」(フィールド#18)、「Code」(フィールド#20)、「Proprietary」(フィールド#21)、「Code」(フィールド#23)のいずれか、もしくはすべてを設定する場合、タグを作成してください。 以下のいずれか一方のタグ(配下のタグへの設定も含む)に設定が必要です。 ・<CstmrCdtTrfInIt><PmtInf><PmtTpInf>タグ ・<CstmrCdtTrfInIt><PmtInf><CdtTrfTxInf><PmtTpInf>タグ	条件付 必須	条件付 必須

#	<XML Tag>	Message Item	属性	桁数	備考	SEPA 取り扱い	ISO 取り扱い
16	<InstrPrty>	++++InstructionPriority	英数 記号	4	設定できる値は次のいずれかです。 「HIGH」=High 「NORM」=Normal	任意	利用不可
17	<SvcLvl>	++++ServiceLevel	-	-	「Code」(フィールド#18)を設定する場合、タグを作成してください。 繰り返しは1回です。	条件付 必須	利用不可
18	<Cd>	++++Code	英数 記号	4	「SEPA」を設定してください。	条件付 必須	利用不可
19	<LclInstrm>	+++LocalInstrument	-	-	「Code」(フィールド#20)または「Proprietary」(フィールド#21)を設定する場合、タグを作成してください。 ただし、「Code」(フィールド#20)と「Proprietary」(フィールド#21)はいずれか一方のタグのみ、設定が可能です。	条件付 必須	条件付 必須
20	<Cd>	++++Code	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	利用不可
21	<Prtry>	++++Proprietary	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	条件付 必須
22	<CtgyPurp>	+++CategoryPurpose	-	-	「Code」(フィールド#23)を設定する場合、タグを作成してください。 なお、<CstmrCdtTrfInitt><PmtInf><PmtTpInf><CtgyPurp><Prtry>タグは利用できません。	条件付 必須	利用不可
23	<Cd>	++++Code	英数 記号	4	送金目的をコードで設定してください。 送金目的コードは  こちら です。	条件付 必須	利用不可
24	<ReqdExctnDt>	++RequestedExecutionDate	-	-	タグを作成してください。	必須	必須
25	<Dt>	+++Date	英数 記号	10	送金指定日を設定してください。 YYYY-MM-DD 形式で設定してください。 「Date」(フィールド#25)または「DateTime」(フィールド#26)は、どちらかを設定してください。 「DateTime」(フィールド#26)を設定しない場合は設定が必要です。	条件付 必須	条件付 必須
26	<DtTm>	+++DateTime	英数 記号	19	送金指定日を設定してください。 YYYY-MM-DDThh:mm:ss 形式で設定してください。 なお、銀行側で YYYY-MM-DD に変換し設定します。 「Date」(フィールド#25)または「DateTime」(フィールド#26)は、どちらかを設定してください。 「Date」(フィールド#25)を設定しない場合は設定が必要です。	条件付 必須	条件付 必須
27	<Dbtr>	++Debtor	-	-	タグを作成してください。	必須	必須
28	<Nm>	+++Name	英数 記号	140	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。 なお、銀行側で引落口座情報の「口座名義」を設定します。 「口座名義」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」	任意	任意
29	<PstlAdr>	+++PostalAddress	-	-	利用しないでください。	利用不可	条件付 必須
30	<StrtNm>	++++StreetName	-	-	利用しないでください。	利用不可	任意
31	<TwnNm>	++++TownName	-	-	利用しないでください。	利用不可	任意
32	<Ctry>	++++Country	-	-	利用しないでください。	利用不可	条件付 必須
33	<DbtrAcct>	++DebtorAccount	-	-	タグを作成してください。	必須	必須
34	<Id>	+++Identification	-	-	タグを作成してください。 なお、<CstmrCdtTrfInitt><PmtInf><DbtrAcct><Id><Othr>タグ(配下のタグへの設定も含む)は利用できません。	必須	必須

#	<XML Tag>	Message Item	属性	桁数	備考	SEPA 取り扱い	ISO 取り扱い
35	<IBAN>	++++IBAN	英数 記号	34	引落口座情報の「口座番号 (IBAN)」を設定してください。 「口座番号 (IBAN)」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」	必須	条件付 必須
36	<Othr>	++++Other	-	-	利用しないでください。	利用不可	条件付 必須
37	<Id>	+++++Identification	-	-	利用しないでください。	利用不可	条件付 必須
38	<Ccy>	+++Currency	英数 記号	3	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。 なお、銀行側で「通貨」を設定します。 「通貨」は、以下のメニューから確認できます。 「管理」メガメニュー→(口座情報・会社コード情報)「口座情報照会」	任意	条件付 必須
39	<DbtrAgt>	++DebtorAgent	-	-	タグを作成してください。	必須	必須
40	<FinInstId>	+++FinancialInstitution Identification	-	-	タグを作成してください。	必須	必須
41	<BICFI>	++++BICFI	英数 記号	11	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。 なお、銀行側で引落口座の SWIFT BIC を設定します。	任意	任意
42	<UltmtDbtr>	++UltimateDebtor	-	-	最終依頼人情報を<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><UltmtDbtr>配下のタ グに値を設定する場合、タグを作成してください。 以下のタグはいずれか一方のタグのみ、値の設定が可能です。 ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><UltmtDbtr><Id><PrvtId> <DtAndPlcOfBirth>タグ (配下のタグへの設定も含む) ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><UltmtDbtr><Id><PrvtId><Othr>タグ (配下のタグへの設定も含め、繰り返しは 1 回です)	任意	利用不可
43	<Nm>	+++Name	英数 記号	70	最終依頼人名を設定してください。	任意	利用不可
44	<ChrgBr>	++ChargeBearer	英数 記号	4	手数料区分に「SLEV」(事前合意等に基づく負担)を設定してください。	任意	条件付 必須
45	<ChrgsAcct>	++ChargesAccount	-	-	「IBAN」(フィールド#47)または「Identification」(フィールド#49)を設定 する場合、タグを作成してください。 ただし、「IBAN」(フィールド#47)と「Identification」(フィールド#49)はい ずれか一方のタグのみ、設定が可能です。	条件付 必須	条件付 必須
46	<Id>	+++Identification	-	-	「IBAN」(フィールド#47)または「Identification」(フィールド#49)を設定 する場合、タグを作成してください。 ただし、「IBAN」(フィールド#47)と「Identification」(フィールド#49)はい ずれか一方のタグのみ、設定が可能です。	条件付 必須	条件付 必須
47	<IBAN>	++++IBAN	英数 記号	34	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	条件付 必須
48	<Othr>	++++Other	-	-	「Identification」(フィールド#49)を設定する場合、タグを作成してくだ さい。	条件付 必須	条件付 必須
49	<Id>	+++++Identification	英数 記号	34	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	条件付 必須
50	<Ccy>	+++Currency	英数 記号	3	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	条件付 必須
-	明細情報 (フィールド#51~#175) 明細情報(TX)を設定してください。						
51	<CdtTrfTxInf>	++CreditTransferTrans actionInformation	-	-	タグを作成してください。	必須	必須
52	<PmtId>	+++PaymentIdentifi cation	-	-	タグを作成してください。	必須	必須
53	<InstrId>	++++InstructionIdenti fication	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。 なお、銀行側で通番(エントリー番号)を設定します。	任意	任意
54	<EndToEndId>	++++EndToEndIdenti fication	英数 記号	35	お客さま参照番号を設定してください。	必須	必須

#	<XML Tag>	Message Item	属性	桁数	備考	SEPA 取り扱い	ISO 取り扱い
55	<PmtTpInf>	+++PaymentTypeInformation	-	-	「InstructionPriority」(フィールド#56)、「Code」(フィールド#58)、「Code」(フィールド#60)、「Proprietary」(フィールド#61)、「Code」(フィールド#63)のいずれか、もしくはすべてを設定する場合、タグを作成してください。 以下のいずれか一方のタグ(配下のタグへの設定も含む)に設定が必要です。 ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtTpInf><PmtTpInf>タグ ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtTpInf><CdtTrfTxInf><PmtTpInf>タグ	条件付 必須	条件付 必須
56	<InstrPrty>	++++InstructionPriority	英数 記号	4	設定できる値は次のいずれかです。 「HIGH」=High 「NORM」=Normal	任意	利用不可
57	<SvcLvl>	++++ServiceLevel	-	-	「Code」(フィールド#58)を設定する場合、タグを作成してください。 繰り返しは1回です。	条件付 必須	利用不可
58	<Cd>	+++++Code	英数 記号	4	「SEPA」を設定してください。	条件付 必須	利用不可
59	<LclInstrm>	++++LocalInstrument	-	-	「Code」(フィールド#60)または「Proprietary」(フィールド#61)を設定する場合、タグを作成してください。 ただし、「Code」(フィールド#60)と「Proprietary」(フィールド#61)はいずれか一方のタグのみ、設定が可能です。	条件付 必須	条件付 必須
60	<Cd>	+++++Code	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	利用不可
61	<Prtry>	+++++Proprietary	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	条件付 必須
62	<CtgyPurp>	+++CategoryPurpose	-	-	「Code」(フィールド#63)を設定する場合、タグを作成してください。 なお、<CstmrCdtTrfInitn><PmtTpInf><CdtTrfTxInf><PmtTpInf><CtgyPurp><Prtry>タグは利用できません。	条件付 必須	利用不可
63	<Cd>	++++Code	英数 記号	4	送金目的をコードで設定してください。 送金目的コードは  こちら です。	条件付 必須	利用不可
64	<Amt>	+++Amount	-	-	タグを作成してください。 なお、<CstmrCdtTrfInitn><PmtTpInf><CdtTrfTxInf><PmtTpInf><Amt><EqvtAmt>タグは利用できません。	必須	必須
65	<InstAmt>	++++InstructedAmount	英数 記号	12	送金時の通貨と金額を設定してください。 通貨(EUR)はタグ内に設定してください。 例: <InstAmt Ccy="EUR">1000</InstAmt> 金額は11桁以内の数字で設定してください。 小数点以下はドット(.)で区切ります。 小数点を使用する場合は、12桁まで設定できます。 カンマ(,)は設定しないでください。	必須	必須
66	<XchgRateInf>	+++ExchangeRateInformation	-	-	「RateType」(フィールド#67)または「ContractIdentification」(フィールド#68)を設定する場合、タグを作成してください。	条件付 必須	条件付 必須
67	<RateTp>	++++RateType	英数 記号	4	設定できる値は次のいずれかです。 「SPOT」=Spot Rate 「SALE」=Sale Rate 「AGRD」=Agreed Rate	任意	任意
68	<CtrctId>	++++ContractIdentification	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	条件付 必須
69	<ChrgBr>	+++ChargeBearer	英数 記号	4	手数料区分に「SLEV」(事前合意等に基づく負担)を設定してください。	任意	条件付 必須

#	<XML Tag>	Message Item	属性	桁数	備考	SEPA 取り扱い	ISO 取り扱い
-	最終依頼人情報(フィールド#70~#85) 最終依頼人情報を設定してください。						
70	<UltmtDbtr>	+++UltimateDebtor	-	-	最終依頼人情報(フィールド#70~#85)のいずれかを設定する場合、タグを作成してください。 以下のタグはいずれか一方のタグのみ、値の設定が可能です。 ・<CstmrCdtTrfInitt><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtDbtr><Id> <PrvtId><DtAndPlcOfBirth>タグ(配下のタグへの設定も含む) ・<CstmrCdtTrfInitt><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtDbtr><Id> <PrvtId><Othr>タグ (配下のタグへの設定も含め、繰り返しは1回です)	条件付 必須	条件付 必須
71	<Nm>	++++Name	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	条件付 必須
72	<PstlAdr>	++++PostalAddress	-	-	最終依頼人の住所情報(フィールド#73~#81-1)を設定する場合、タグを作成してください。	条件付 必須	条件付 必須
73	<Dept>	+++++Department	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
74	<SubDept>	+++++SubDepartment	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
75	<StrtNm>	+++++StreetName	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
76	<PstCd>	+++++PostCode	英数 記号	16	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
77	<TwnNm>	+++++TownName	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	条件付 必須
78	<TwnLctnNm>	+++++TownLocationName	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
79	<DstrctNm>	+++++DistrictName	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
80	<CtrySubDvsn>	+++++CountrySubDivision	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
81	<Ctry>	+++++Country	英数 記号	2	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	条件付 必須
81-1	<AdrLine>	+++++AddressLine	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
82	<Id>	++++Identification	-	-	「LEI」(フィールド#84)を設定する場合、タグを作成してください。	条件付 必須	条件付 必須
83	<OrgId>	+++++OrganisationIdentification	-	-	「LEI」(フィールド#84)を設定する場合、タグを作成してください。	条件付 必須	条件付 必須
84	<LEI>	+++++LEI	英数 記号	20	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
85	<CtryOfRes>	++++CountryOfResidence	英数 記号	2	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
-	中継銀行情報(フィールド#86~#99-1) 中継銀行情報を設定してください。						
86	<IntrmyAgt1>	+++IntermediaryAgent1	-	-	中継銀行情報(フィールド#87~#99-1)のいずれかを設定する場合、タグを作成してください。	条件付 必須	条件付 必須
87	<FinInstnId>	++++FinancialInstitutionIdentification	-	-	中継銀行情報(フィールド#88~#99-1)のいずれかを設定する場合、タグを作成してください。	条件付 必須	条件付 必須
88	<BICFI>	+++++BICFI	英数 記号	11	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	条件付 必須
89	<Nm>	+++++Name	英数 記号	140	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	条件付 必須
90	<PstlAdr>	+++++PostalAddress	-	-	中継銀行の住所情報(フィールド#91~#99-1)を設定する場合、タグを作成してください。	条件付 必須	条件付 必須
91	<Dept>	+++++Department	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
92	<SubDept>	+++++SubDepartment	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
93	<StrtNm>	+++++StreetName	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意

#	<XML Tag>	Message Item	属性	桁数	備考	SEPA 取り扱い	ISO 取り扱い
93 -1	<BldgNb>	+++++++BuildingNumber	英数 記号	16	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
93 -2	<BldgNm>	+++++++BuildingName	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
93 -3	<Flr>	+++++++Floor	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
93 -4	<PstBx>	+++++++PostBox	英数 記号	16	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
93 -5	<Room>	+++++++Room	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
94	<PstCd>	+++++++PostCode	英数 記号	16	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
95	<TwnNm>	+++++++TownName	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	条件付 必須
96	<TwnLctnNm>	+++++++TownLocation Name	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
97	<DstrctNm>	+++++++DistrictName	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
98	<CtrySubDvsn>	+++++++CountrySubDiv ision	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
99	<Ctry>	+++++++Country	英数 記号	2	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	条件付 必須
99 -1	<AdrLine>	+++++++AddressLine	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
-	受取人銀行情報(フィールド#100-#117-1) 受取人銀行情報を設定してください。						
100	<CdrAgt>	+++CreditorAgent	-	-	受取人銀行情報(フィールド#102)を設定する場合、タグを作成してください。	条件付 必須	条件付 必須
101	<FinInstnld>	++++FinancialInstitution Identification	-	-	受取人銀行情報(フィールド#102)を設定する場合、タグを作成してください。	条件付 必須	条件付 必須
102	<BICFI>	+++++BICFI	英数 記号	11	当タグを作成する場合は、受取人銀行の SWIFT BIC を設定してください。 以下の場合、設定が必要です。 ・受取人口座の所在国が EU/EEA 以外の国の場合	条件付 必須	条件付 必須
103	<ClrSysMmbld>	+++++ClearingSystem MemberIdentification	-	-	利用しないでください。	利用不可	条件付 必須
104	<ClrSysId>	+++++++ClearingSystem Identification	-	-	利用しないでください。	利用不可	条件付 必須
105	<Cd>	+++++++Code	英数 記号	5	利用しないでください。	利用不可	条件付 必須
106	<Mmbld>	+++++++MemberIdentifi cation	英数 記号	28	利用しないでください。	利用不可	条件付 必須
107	<Nm>	+++++Name	英数 記号	140	利用しないでください。	利用不可	条件付 必須
108	<PstlAdr>	+++++PostalAddress	-	-	利用しないでください。	利用不可	条件付 必須
109	<Dept>	+++++++Department	英数 記号	70	利用しないでください。	利用不可	任意
110	<SubDept>	+++++++SubDepartment	英数 記号	70	利用しないでください。	利用不可	任意
111	<StrtNm>	+++++++StreetName	英数 記号	70	利用しないでください。	利用不可	任意
111 -1	<BldgNb>	+++++++BuildingNumber	英数 記号	16	利用しないでください。	利用不可	任意
111 -2	<BldgNm>	+++++++BuildingName	英数 記号	35	利用しないでください。	利用不可	任意
111 -3	<Flr>	+++++++Floor	英数 記号	70	利用しないでください。	利用不可	任意
111 -4	<PstBx>	+++++++PostBox	英数 記号	16	利用しないでください。	利用不可	任意
111 -5	<Room>	+++++++Room	英数 記号	70	利用しないでください。	利用不可	任意

#	<XML Tag>	Message Item	属性	桁数	備考	SEPA 取り扱い	ISO 取り扱い
112	<PstCd>	+++++PostCode	英数 記号	16	利用しないでください。	利用不可	任意
113	<TwnNm>	+++++TownName	英数 記号	35	利用しないでください。	利用不可	条件付 必須
114	<TwnLctnNm>	+++++TownLocation Name	英数 記号	35	利用しないでください。	利用不可	任意
115	<DstrctNm>	+++++DistrictName	英数 記号	35	利用しないでください。	利用不可	任意
116	<CtrySubDvsn>	+++++CountrySubDiv ision	英数 記号	35	利用しないでください。	利用不可	任意
117	<Ctry>	+++++Country	英数 記号	2	利用しないでください。	利用不可	条件付 必須
117 -1	<AdrLine>	+++++AddressLine	英数 記号	70	利用しないでください。	利用不可	任意
-	受取人情報(フィールド#118~#138) 受取人情報を設定してください。						
118	<Cdtr>	+++Creditor	-	-	<p>タグを作成してください。</p> <p>以下のタグはいずれか一つのタグのみ、値の設定が可能です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Cdtr><Id><OrgId><AnyBIC>タグ ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Cdtr><Id><OrgId><LEI>タグ ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Cdtr><Id><OrgId><Othr>タグ <p>(配下のタグへの設定も含め、繰り返しは1回です)</p> <p>以下のタグはいずれか一方のタグのみ、値の設定が可能です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Cdtr><Id><PrvtId><DtAndPlcOfBirth>タグ(配下のタグへの設定も含む) ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Cdtr><Id><PrvtId><Othr>タグ <p>(配下のタグへの設定も含め、繰り返しは1回です)</p>	必須	必須
119	<Nm>	++++Name	英数 記号	70	受取人名を設定してください。	必須	必須
120	<PstlAdr>	++++PostalAddress	-	-	受取人の住所情報(フィールド#121~#129-1)を設定する場合、タグを作成してください。	条件付 必須	条件付 必須
121	<Dept>	++++Department	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
122	<SubDept>	++++SubDepartment	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
123	<StrtNm>	++++StreetName	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
123 -1	<BldgNb>	++++BuildingNumber	英数 記号	16	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
123 -2	<BldgNm>	++++BuildingName	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
123 -3	<Flr>	++++Floor	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
123 -4	<PstBx>	++++PostBox	英数 記号	16	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
123 -5	<Room>	++++Room	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
124	<PstCd>	++++PostCode	英数 記号	16	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
125	<TwnNm>	++++TownName	英数 記号	35	<p>受取人の市/町村を設定してください。</p> <p>受取人の住所情報(フィールド#121~#129-1)を設定する場合、「TownName」(フィールド#125)と「Country」(フィールド#129)は必須となります。</p>	条件付 必須	条件付 必須
126	<TwnLctnNm>	++++TownLocationNa me	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
127	<DstrctNm>	++++DistrictName	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意

#	<XML Tag>	Message Item	属性	桁数	備考	SEPA 取り扱い	ISO 取り扱い
128	<CtrySubDvsn>	++++CountrySubDivision	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
129	<Ctry>	++++Country	英数 記号	2	受取人の国名は ISO2 桁国コードを設定してください。 設定できる国コードは  こちら をご参照ください。 ('Country Name')列はご利用になれません 受取人の住所情報(フィールド#121~#129-1)を設定する場合、 「TownName」(フィールド#125)と「Country」(フィールド#129)は必須 となります。	条件付 必須	条件付 必須
129-1	<AdrLine>	++++AddressLine	英数 記号	70	受取人の住所情報を設定してください。 繰り返しは 2 回です。	任意	任意
130	<Id>	++++Identification	-	-	「LEI」(フィールド#132)を設定する場合、タグを作成してください。	条件付 必須	条件付 必須
131	<OrgId>	++++OrganisationIdentification	-	-	「LEI」(フィールド#132)を設定する場合、タグを作成してください。	条件付 必須	条件付 必須
132	<LEI>	++++LEI	英数 記号	20	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
133	<CtryOfRes>	++++CountryOfResidence	英数 記号	2	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
134	<CdtrAcct>	+++CreditorAccount	-	-	タグを作成してください。	必須	必須
135	<Id>	++++Identification	-	-	タグを作成してください。	必須	必須
136	<IBAN>	++++IBAN	英数 記号	34	受取人の口座番号を IBAN 形式の口座番号で設定してください。	必須	条件付 必須
137	<Othr>	++++Other	-	-	利用しないでください。	利用不可	条件付 必須
138	<Id>	++++Identification	-	-	利用しないでください。	利用不可	条件付 必須
-	最終受取人情報(フィールド#139~#154) 最終受取人情報を設定してください。						
139	<UltmtCdtr>	+++UltimateCreditor	-	-	最終受取人情報(フィールド#140~#154)のいずれかを設定する場合、 タグを作成してください。 以下のタグはいずれか一つのタグのみ、値の設定が可能です。 ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtCdtr><Id> <OrgId><AnyBIC>タグ ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtCdtr><Id> <OrgId><LEI>タグ ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtCdtr><Id> <OrgId><Othr>タグ (配下のタグへの設定も含め、繰り返しは 1 回です) 以下のタグはいずれか一方のタグのみ、値の設定が可能です。 ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtCdtr><Id> <PrvtId><DtAndPlcOfBirth>タグ(配下のタグへの設定も含む) ・<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><UltmtCdtr><Id> <PrvtId><Othr>タグ (配下のタグへの設定も含め、繰り返しは 1 回です)	条件付 必須	条件付 必須
140	<Nm>	++++Name	英数 記号	70	最終受取人名を設定してください。	任意	条件付 必須
141	<PstlAdr>	++++PostalAddress	-	-	最終受取人の住所情報(フィールド#142~#154)を設定する場合、タグ を作成してください。	条件付 必須	条件付 必須
142	<Dept>	++++Department	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
143	<SubDept>	++++SubDepartment	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
144	<StrtNm>	++++StreetName	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
145	<PstCd>	++++PostCode	英数 記号	16	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
146	<TwnNm>	++++TownName	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	条件付 必須
147	<TwnLctnNm>	++++TownLocationName	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意

#	<XML Tag>	Message Item	属性	桁数	備考	SEPA 取り扱い	ISO 取り扱い
148	<DstrctNm>	+++++DistrictName	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
149	<CtrySubDvsn>	+++++CountrySubDivision	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
150	<Ctry>	+++++Country	英数 記号	2	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	条件付 必須
150 -1	<AdrLine>	+++++AddressLine	英数 記号	70	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
151	<Id>	+++++Identification	-	-	「LEI」(フィールド#153)を設定する場合、タグを作成してください。	条件付 必須	条件付 必須
152	<OrgId>	+++++OrganisationIdentification	-	-	「LEI」(フィールド#153)を設定する場合、タグを作成してください。	条件付 必須	条件付 必須
153	<LEI>	+++++LEI	英数 記号	20	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
154	<CtryOfRes>	++++CountryOfResidence	英数 記号	2	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
155	<InstrForDbtrAg t>	+++InstructionForDebtorAgent	英数 記号	140	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
156	<Purp>	+++Purpose	-	-	「Code」(フィールド#157)または「Proprietary」(フィールド#158)を設定する場合、タグを作成してください。 ただし、「Code」(フィールド#157)と「Proprietary」(フィールド#158)はいずれか一方のタグのみ、設定が可能です。	条件付 必須	条件付 必須
157	<Cd>	++++Code	英数 記号	4	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	条件付 必須
158	<Prtry>	++++Proprietary	英数 記号	35	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	条件付 必須
-	規制上の申告(フィールド#159~#162) 規制上の申告を設定してください。						
159	<RgltryRptg>	+++RegulatoryReporting	-	-	「Information」(フィールド#162)を設定する場合、タグを作成してください。 繰り返しは 1 回です。	条件付 必須	条件付 必須
160	<DbtCdtRptgInd >	++++DebitCreditReportingIndicator	英数 記号	4	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	条件付 必須
161	<Dtls>	++++Details	-	-	「Information」(フィールド#162)を設定する場合、タグを作成してください。 繰り返しは 1 回です。	条件付 必須	条件付 必須
162	<Inf>	+++++Information	英数 記号	35	規制上の申告を設定してください。 繰り返しは 10 回です。	任意	条件付 必須
163	<RltdRmtInf>	+++RelatedRemittanceInformation	-	-	「Method」(フィールド#165)または「ElectronicAddress」(フィールド#166)を設定する場合、タグを作成してください。	条件付 必須	条件付 必須
164	<RmtLctnDtls>	++++RemittanceLocationDetails	-	-	「Method」(フィールド#165)または「ElectronicAddress」(フィールド#166)を設定する場合、タグを作成してください。	条件付 必須	条件付 必須
165	<Mtd>	+++++Method	英数 記号	4	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
166	<ElctrcAdr>	+++++ElectronicAddress	英数 記号	2048	当タグを作成する場合は、任意の値を設定してください。	任意	任意
167	<RmtInf>	+++RemittanceInformation	-	-	「Unstructured」(フィールド#168)または「Code」(フィールド#173)、「Issuer」(フィールド#174)、「Reference」(フィールド#175)を設定する場合、タグを作成してください。 以下のタグはいずれか一方のタグのみ、値の設定が可能です。 ・<CstmrDrctDbtInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RmtInf><Ustrd>タグ (繰り返しは 1 回です) ・<CstmrDrctDbtInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RmtInf><Strd>タグ (配下のタグへの設定も含め、繰り返しは 1 回です)	条件付 必須	条件付 必須
168	<Ustrd>	++++Unstructured	英数 記号	140	受取人が必要な情報をご自由に設定してください。 繰り返しは 1 回です。	任意	任意

#	<XML Tag>	Message Item	属性	桁数	備考	SEPA 取り扱い	ISO 取り扱い
169	<Strd>	++++Structured	-	-	<p>「Code」(フィールド#173)、「Issuer」(フィールド#174)、「Reference」(フィールド#175)を設定する場合、タグを作成してください。</p> <p><CstmrDrctDbtInittn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RmtInf><Strd>配下のタグは、「CreditorReferenceInformation」(フィールド#170)～「Reference」(フィールド#175)のみ利用できます。</p> <p>なお、<CstmrDrctDbtInittn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RmtInf><Strd>配下のタグで利用可能な桁数はタグ名や前後の記号を含めて 99 桁までです。</p> <p>桁数の数え方の例: 赤字部分が桁数制限の対象です。 以下のケースの場合、81 桁です。</p> <pre> <RmtInf> <Strd> <CdtrRefInf> <Tp> <CdOrPrtry> <Cd>SCOR</Cd> </CdOrPrtry> </Tp> <Ref>RF34567890123456789012345</Ref> </CdtrRefInf> </Strd> </RmtInf> </pre>	条件付 必須	利用不可
170	<CdtrRefInf>	+++++CreditorReferenceInformation	-	-	「Code」(フィールド#173)、「Issuer」(フィールド#174)、「Reference」(フィールド#175)を設定する場合、タグを作成してください。	条件付 必須	利用不可
171	<Tp>	+++++Type	-	-	「Code」(フィールド#173)、「Issuer」(フィールド#174)を設定する場合、タグを作成してください。	条件付 必須	利用不可
172	<CdOrPrtry>	+++++++CodeOrProprietary	-	-	「Code」(フィールド#173)、「Issuer」(フィールド#174)を設定する場合、タグを作成してください。	条件付 必須	利用不可
173	<Cd>	+++++++Code	英数 記号	4	当タグを作成する場合は、「SCOR」を設定してください。	条件付 必須	利用不可
174	<Issr>	+++++++Issuer	英数 記号	35	<p>「Reference」(フィールド#175)タグを設定する場合、任意の値を設定してください。</p> <p>ただし、設定情報として先頭に「RF」と設定する場合、銀行側で「ISO」を設定します。</p>	条件付 必須	利用不可
175	<Ref>	+++++++Reference	英数 記号	25	<p>受取人が必要な情報を定型フォーマット(ISO 11649)で設定してください。</p> <p><CdOrPrtry>(フィールド#172)(配下のタグも含む)に値を設定する場合は設定が必要です。</p>	条件付 必須	利用不可

【アップロードファイルの設定条件】

1. 許容文字

この項目で利用できる文字は、SWIFT で利用できる文字となります。その他の項目については、EPC で推奨されている文字が設定できます。

- 下記【対象項目】で利用できる文字は以下の通りです。

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : () . , ' + スペース(空白)

ただし、許容文字のうち「\ (バックスラッシュ)」記号については設定されたフォント形式により「¥」で表示される場合があります。その場合でも文字コードが 0x5C であれば、「¥」を利用できます。

【対象項目】

<PmtInf> <PmtInfId>タグ <UltmtDbtr><Id><Orgld><Othr>タグ配下 <UltmtDbtr><Id><Prvtld><Othr>タグ配下
<CdtTrfTxInf> <PmtId><InstrId>タグ <PmtId><EndToEndId>タグ <UltmtCdr><Id><Orgld><Othr>タグ配下 <UltmtCdr><Id><Prvtld><Othr>タグ配下 <Cdr><Id><Orgld><Othr>タグ配下 <Cdr><Id><Prvtld><Othr>タグ配下 <UltmtDbtr><Id><Orgld><Othr>タグ配下 <UltmtDbtr><Id><Prvtld><Othr>タグ配下 <RmtInf><Strd><CdrRefInf><Ref>タグ

- 上記【対象項目】以外では EPC 推奨文字が利用できます。利用できる文字は以下の通りです。

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ?
@ [?] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ \$ © ° ¿ € スペース(空白)
欧州言語の文字(é, ä など)

- 加えて、スラッシュ(/)で始めたり、スラッシュで終わることはできません。また、ダブルスラッシュ(//)を設定することはできません。

2. ファイル名、拡張子

- ファイル名、パス、拡張子は合わせて 255 文字までです。
- ファイル拡張子は、xml としてください。

3. レコード上限値

- 1 ファイル当りの件数上限は、取引の明細数が 5000 件まで可能です。

4. 送金目的コード

送金目的コードは、以下 4 桁の送金目的コードを入力してください。

参考: "External code sets (Category Purpose) - ISO20022 message schema" (2022 年 12 月時点)

送金目的コード	送金目的名称	定義(参考情報のため英語のみ)
BONU	BonusPayment	Transaction is the payment of a bonus.
CASH	CashManagementTransfer	Transaction is a general cash management instruction.
CBLK	CardBulkClearing	A Service that is settling money for a bulk of card transactions, while referring to a specific transaction file or other information like terminal ID, card acceptor ID or other transaction details.
CCRD	CreditCardPayment	Transaction is related to a payment of credit card.
CORT	TradeSettlementPayment	Transaction is related to settlement of a trade, e.g., a foreign exchange deal or a securities transaction.
DCRD	DebitCardPayment	Transaction is related to a payment of debit card.
DIVI	Dividend	Transaction is the payment of dividends.
DVPM	DeliverAgainstPayment	Code used to pre-advise the account servicer of a forthcoming deliver against payment instruction.
EPAY	Epayment	Transaction is related to ePayment.
FCIN	FeeCollectionAndInterest	Transaction is related to the payment of a fee and interest.
FCOL	FeeCollection	A Service that is settling card transaction related fees between two parties.
GP2P	PersontoPersonPayment	General Person-to-Person Payment. Debtor and Creditor are natural persons.
GOVT	GovernmentPayment	Transaction is a payment to or from a government department.
HEDG	Hedging	Transaction is related to the payment of a hedging operation.
ICCP	IrrevocableCreditCardPayment	Transaction is reimbursement of credit card payment.
IDCP	IrrevocableDebitCardPayment	Transaction is reimbursement of debit card payment.
INTC	IntraCompanyPayment	Transaction is an intra-company payment, ie, a payment between two companies belonging to the same group.
INTE	Interest	Transaction is the payment of interest.
LBOX	LockboxTransactions	Transaction is related to identify cash handling via Night Safe or Lockbox by bank or vendor on behalf of a physical store.
LOAN	Loan	Transaction is related to the transfer of a loan to a borrower.
MP2B	Commercial	Mobile P2B Payment
MP2P	Consumer	Mobile P2P Payment
OTHR	OtherPayment	Other payment purpose.
PENS	PensionPayment	Transaction is the payment of pension.
RPRE	Represented	Collection used to re-present previously reversed or returned direct debit transactions.
RRCT	ReimbursementReceivedCreditTransfer	Transaction is related to a reimbursement for commercial reasons of a correctly received credit transfer.
RVPM	ReceiveAgainstPayment	Code used to pre-advise the account servicer of a forthcoming receive against payment instruction.
SALA	SalaryPayment	Transaction is the payment of salaries.
SECU	Securities	Transaction is the payment of securities.
SSBE	SocialSecurityBenefit	Transaction is a social security benefit, ie payment made by a government to support individuals.
SUPP	SupplierPayment	Transaction is related to a payment to a supplier.
TAXS	TaxPayment	Transaction is the payment of taxes.
TRAD	Trade	Transaction is related to the payment of a trade finance transaction.
TREA	TreasuryPayment	Transaction is related to treasury operations. E.g., financial contract settlement.
VATX	ValueAddedTaxPayment	Transaction is the payment of value added tax.
WHLD	WithHolding	Transaction is the payment of withholding tax.

送金目的コード	送金目的名称	定義(参考情報のため英語のみ)
SWEP	CashManagementSweepAccount	Classification: Cash Management. Transaction relates to a cash management instruction, requesting a sweep of the account of the Debtor above an agreed floor amount, up to a target or zero balance. The purpose is to move the funds from multiple accounts to a single bank account. Funds can move domestically or across border and more than one bank can be used.
TOPG	CashManagementTopAccount	Classification: Cash Management. Transaction relates to a cash management instruction, requesting to top the account of the Creditor above a certain floor amount, up to a target or zero balance. The floor amount, if not pre-agreed by the parties involved, may be specified.
ZABA	CashManagementZeroBalanceAccount	Transaction relates to a cash management instruction, requesting to zero balance the account of the Debtor. Zero Balance Accounts empty or fill the balances in accounts at the same bank, in the same country into or out of a main account each day.
VOST	CrossborderMIPayments	Transaction to be processed as a domestic payment instruction originated from a foreign bank.
FCDT	ForeignCurrencyDomesticTransfer	Foreign Currency Transaction that is processed between two domestic financial institutions.
CIPC	CashInPreCredit	Transaction is a direct debit for a cash order of notes and/or coins.
CONC	CashOutNotesCoins	Transaction is a direct debit for a cash order of notes and/or coins.

【アップロードファイルの形式に関するエラー】

XML のファイル形式を満たさないファイルをアップロードした場合、以下の共通のエラーメッセージが表示されます。主な理由を記載しましたので、こちらをご参考にしてファイルを修正ください。

エラーメッセージ	想定される主なエラー理由と対応内容
ファイルの形式が正しくありません。	<p>① Document タグの 2 重指定 Document タグが複数指定されています。1 つのアップロード内で指定できる Document タグは 1 つとなります。 例： 正： <code><Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09"> <CstmrCdtTrfInitn></code> 誤：Document タグが2重で指定されています <code><Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09"> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09"> <CstmrCdtTrfInitn></code></p> <p>② XML 宣言での指定誤り XML 宣言とは、文書が XML で書かれたものであることを示す記述となります。XML ファイルを作成するにあたり、ファイルの先頭(1 行目)に記述する必要があります。XML 宣言に誤りがないか、ご確認ください。 例： 正：<code><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?></code> 誤：「="UTF-8"」の指定がありません <code><?xml version="1.0" encoding standalone="no" ?></code></p> <p>③ タグの閉じ忘れ XML 内で指定したタグが正しく閉じられていません。タグの設定に誤りがないか、ご確認ください。 例： ③-1 正： <code><MsgId>XXXXX</MsgId></code> 誤：<code></MsgId></code>のタグがありません <code><MsgId>XXXXX</code> ③-2 正： <code><MsgId>XXXXX</MsgId></code> 誤：「/」(スラッシュ記号)が指定されていません <code><MsgId>XXXXX<MsgId></code> ③-3 正： <code><MsgId>XXXXX</MsgId></code> 誤：「>」が指定されていません <code><MsgId>XXXXX<MsgId</code></p>

"Document"タグが未設定か指定に誤りがあります。 "Document"タグの見直しをお願いします。	<p>④ スキーマのバージョン違い Document タグに指定されたスキーマ情報のバージョンが誤っています。 スキーマ情報をご確認ください。</p> <p>正しいスキーマ情報: urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09</p>
--	--


上記以外にファイル形式の誤りがある場合には、以下のメッセージを表示します。

エラーメッセージ	メッセージの内容説明														
<p>行:XXX*、桁:YYY*(エラータグは 1 桁前)指定の誤りがあります。</p> <p>(*) XXX、YYY はともに数字が出力されます。</p>	<p>タグの値の形式誤り タグに設定した値に形式誤りがある場合、当メッセージを出力します。</p> <p>読み方は以下です。 行:XXX ... アップロードファイル内でエラーとなるタグの行数が表示されます。 桁:YYY ... エラーとなる行数に対して、エラーとなるタグの 1 桁後の桁数が表示されます。</p> <p>例: 受取人名が未入力の場合 (アップロードファイルの 89 行目にて入力誤り)</p> <p>●出力するエラーメッセージ [E60809] 行:89、桁:10(エラータグは 1 桁前)指定の誤りがあります。</p> <p>●実際のアップロードファイル(XML)</p> <table border="0"> <tr> <td>行数</td><td>XML での記載内容(エラー発生個所の抜粋)</td></tr> <tr> <td>...</td><td></td></tr> <tr> <td>88</td><td><Cdtr></td></tr> <tr> <td>89</td><td><Nm></Nm> ← 左記の閉じタグ(>)が 9 桁目であるため、エラーメッセージは「桁:10」と表示されます。</td></tr> <tr> <td>90</td><td><PstlAdr></td></tr> <tr> <td>91</td><td><StrtNm>Street 999</StrtNm></td></tr> <tr> <td>...</td><td></td></tr> </table>	行数	XML での記載内容(エラー発生個所の抜粋)	...		88	<Cdtr>	89	<Nm></Nm> ← 左記の閉じタグ(>)が 9 桁目であるため、エラーメッセージは「桁:10」と表示されます。	90	<PstlAdr>	91	<StrtNm>Street 999</StrtNm>	...	
行数	XML での記載内容(エラー発生個所の抜粋)														
...															
88	<Cdtr>														
89	<Nm></Nm> ← 左記の閉じタグ(>)が 9 桁目であるため、エラーメッセージは「桁:10」と表示されます。														
90	<PstlAdr>														
91	<StrtNm>Street 999</StrtNm>														
...															

【参照先のリンク】

1. 国コードと国名

- 国コードと国名は、こちらをご参照ください。

 http://www.bk.mufig.jp/ebusiness/gplus/country_cd.html